

Weitbereichsleser XMP-TSG-60V



Sehr geehrte Damen und Herren,

ab sofort ist der RFID Weitbereichsleser TSG-60V mit einer Reichweite von 8 m erhältlich. Dieser Leser kann durch eine spezielle AUTEC-Kennung direkt am K24P/K32/K32Lite Türkontroller betrieben werden und eignet sich für den Bereich der Zufahrtskontrolle.

Bestell-Nr.	Artikel
XMP-TSG-60V	TSG-60V (Deister) , Berührungsloser Kartenleser zum Anschluss an die Türsteuereinheit K32/K32Lite. Technische Daten: Leseentfernung: ca. 8 m Maße(LxBxH): 295x170x76 mm Standardfarbe: silber Arbeitsfrequenz: 2,45 GHz +/- 3,8 MHz Ausweise: Deister TPG 50x1-Karten

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Datei: M:\AUTEC Aktuell\2007\doc\Akt0607_op.doc

Bestell-Nr.	Artikel
XMP-TSG-60V-RA6	TSG60V Schnittstellenkonverter RS485 auf RS232 zur Parametrierung des Lesers. Einmalig erforderlich!
XMP-TSG-60V-LRM1	LRM1 Wandhalter für den Weitbereichsleser TSG-60V
XMP-TSG-60V-LRM2	LRM2 Masthalter für den Weitbereichsleser TSG-60V
XMP-TPG-CH4	CH4 Kartenhalter mit Saugnapf
XMP-TPG-5001	TPG-5001 Transponder fixcodiert für PKW-Montage.
XMP-TPG-5051	TPG-5051 Transponder programmiert nach Kunden-Vorgabe für PKW-Montage.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus Framersheim

Ihr AUTEC - Team

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Datei: M:\AUTEC Aktuell\2007\doc\Akt0607_op.doc